




BD 005




BD 012




BD 078




BD 048



BD 021




BD 033



BD 023



BD 003




BD 071



BD 006



BD 011




BD 004



BD 008



BD 036



BD 013

- D**
- 100% Polyester
  - Gewicht 250 g/m<sup>2</sup> +/- 5%
  - Scheuerfestigkeit 100 000 +/- 10% Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
  - Fusselbildung 5 (EN ISO 12945-2)
  - Lichtechtheit 6 (EN ISO 105-B02)
  - Attest über schwere Entflammbarkeit (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2)
  - CRIB 5
  - BS 7176 Medium Hazard
  - 1JM (UNI 9175)

- GB**
- 100% polyester
  - weight 250 g/m<sup>2</sup> +/- 5%
  - abrasion 100 000 +/- 10% cycles Martindale (EN ISO 12947-2)
  - resistance to pilling 5 (EN ISO 12945-2)
  - light fastness 6 (EN ISO 105-B02)
  - non-flammability certificate (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2)
  - CRIB 5
  - BS 7176 Medium Hazard
  - 1JM (UNI 9175)

- PL**
- poliester 100%
  - waga 250 g/m<sup>2</sup> +/- 5%
  - odporność na ścieranie 100 000 +/- 10% cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
  - odporność na pilling 5 (EN ISO 12945-2)
  - odporność na światło 6 (EN ISO 105-B02)
  - atest trudnozapalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2)
  - CRIB 5
  - BS 7176 Medium Hazard
  - 1JM (UNI 9175)



KA 085



KA 006



KA 210



KA 143



KA 710




KA 740



KA 250



KA 019



KA 009



KA 050



KA 032



KA 429



KA 035



KA 003




KA 120



KA 755



KA 045



KA 780

- D**
- Oberfläche: 100% PU,  
Gewebe: 65% Polyester,  
35 % Baumwolle
  - Gewicht 435 g/m<sup>2</sup> +/-5%
  - Scheurefestigkeit >100 000  
Zyklen Martindale  
(EN ISO 12947-1+2)
  - Lichtechtheit >5  
(EN ISO 105 B 02)
  - Fusselbildung 5  
(EN ISO 105-X12)
  - Attest über schwere  
Entflammbarkeit  
(1021-1: BS 5852)


- GB**
- surface: 100% PU,  
basic material:  
65% polyester, 35 % cotton
  - weight 435 g/m<sup>2</sup> +/-5%
  - abrasion >100 000  
cycles Martindale  
(EN ISO 12947-1+2)
  - light fastness >5  
(EN ISO 105 B 02)
  - resistance to pilling 5  
(EN ISO 105-X12)
  - non-flammability certificat  
(1021-1: BS 5852)

- PL**
- powłoka: 100% PU,  
nośnik: 65% poliester,  
35 % bawełna
  - waga 435 g/m<sup>2</sup> +/-5%
  - odporność na ścieranie >100 000  
cykli Martindale  
(EN ISO 12947-1+2)
  - odporność na światło >5  
(EN ISO 105 B 02)
  - odporność na pilling 5  
(EN ISO 105-X12)
  - atest trudnozapalności  
(1021-1: BS 5852)







G 0095




G 0069




G 0081




G 0082



G 0044




G 0070




G 0682



G 0083




G 0102



G 0683



G 0099



G 0003

- D**
- 100% Polyester
  - Gewicht 365 g/m<sup>2</sup>
  - Scheuerfestigkeit 130 000  
Zyklen Martindale
  - Fusselbildung 4-5  
(EN ISO 12947-2)
  - Lichtechtheit >5  
(EN ISO 105-B02)
  - Attest über schwere  
Entflammbarkeit  
BS EN 1021-1  
BS EN 1021-2  
BS 5852 part 1 (0,1)  
Q1 UK  
UNI 9175 Class 1 JEMME

- GB**
- polyester 100%
  - weight 365 g/m<sup>2</sup>
  - abrasion 130 000  
cycles Martindale
  - resistance to pilling 4-5  
(EN ISO 12947-2)
  - light fastness >5  
(EN ISO 105-B02)
  - non-flammability certificate  
BS EN 1021-1  
BS EN 1021-2  
BS 5852 part 1 (0,1)  
Q1 UK  
UNI 9175 Class 1 JEMME

- PL**
- poliester 100%
  - waga 365 g/m<sup>2</sup>
  - odporność na ścieranie 130 000  
cykli Martindale
  - odporność na pilling 4-5  
(EN ISO 12947-2)
  - odporność na światło >5  
(EN ISO 105-B02)
  - atest trudnozapalności  
BS EN 1021-1  
BS EN 1021-2  
BS 5852 part 1 (0,1)  
Q1 UK  
UNI 9175 Class 1 JEMME




VL 440




VL 445




VL 275



VL 262



VL 301



VL 368




VL 612




VL 619



VL 149




VL 020



VL 935



VL 501



exzellente Abriebfestigkeit  
abrasion resistant  
**odporna na ścieranie**



wasserabweisend  
impermeability  
**wodoodporna**



lichtecht  
UV resistant  
**odporna na promienie UV**



kältebruchresistent  
low temp. resistant  
**odporna na niskie temperatury**



antimikrobiell ausgerüstet  
mildew resistant  
**ochrona przed mikroorganizmami**



flammhemmend ausgerüstet  
flame retardant  
**trudnozapalna**



chemikalienbeständig  
chemical resistant  
**odporna na produkty chemiczne**

**D**

## Charakteristik:

- antimikrobielle Ausrüstung
- antibakterielle Ausrüstung
- antimykotische Ausrüstung
- hohe Abriebfestigkeit
- schmutzabweisend (Urin, Blut)

**GB**

## Characteristic:

- antimicrobial protection
- antibacterial protection
- antimycotic protection
- abrasion resistance
- resistance to dirt (Urine, Blood)

**PL**

## Charakterystyka:

- bariera przed drobnoustrojami
- bariera przeciwbakteryjna
- bariera przeciwgrzybiczna
- odporna na ścieranie
- odporna na zabrudzenia (krwiv, uryng)

**PERMANENT FLAMMHEMMEDE AUSRÜSUNG / FLAME RETARDANCY / TRUDNOZAPALNOŚĆ****E**

- UNE 23.727-90 JR = M2NFP 92503
- UNE EN 1021-1/2

**F**

- NF EN 1021-1/2
- NF P 92-503/M2

**D**

- DIN EN 1021-1/2
- DIN 4102 B2

**GB**

- BS EN 1021-1/2

**I**

- UNI EN 1021-1/2
- UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)

**EU**

- EN 1021/2
- EN 71-3

**A**

- ÖNORM B 3825
- ÖNORM B 3800 Teil 1

**INTER-NATIONAL**

- IMO A 652 (16) 8.2-8.3

**USA**

- FAR 25.853 b(4) Ap. F Part. 1 (a)(1) (ii)

PERMABLOCK ist geprüfte Schutzschicht, die eine starke und effektive Barriere gegen die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche und Krankenhauswesen ausmacht.

PERMABLOCK garantiert, dass das bezogene Produkt über einen längeren Zeitraum genutzt werden kann.

Man sollte Öle und starke Reinigungsmittel vermeiden. Sie können die Oberfläche des Stoffes beschädigen. Diese Beschädigung kann Entfernen von Weichmachern verursachen und zu Verhärtung des Stoffes führen.

Farbstoffe und Pigmente können Vinyl verfärben, insbesondere Textilien, die starke Pigmente beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Gürtel), welche völlig nicht entfernt werden können.

- Oberfläche – 100% Vinyl, Gewebe – 100% Polyester Hi-Loft 2TM
- Gewicht 650 g/m
- Scheuerfestigkeit<sup>2</sup> > 300 000 Zyklen Martindale UNE EN 14465:2004
- Lichtechtheit > 5 EN ISO 105-B02
- Zigaretten- und Streichholztest (Normen in der Tabelle)

PERMABLOCK is a proven vinyl protective coating, engineered to create a tough, effective barrier against the biggest problems encountered in contract, healthcare and hospitality environments.

PERMABLOCK guarantees a long life for the upholstered article, long term use of the material and a consequent high retained value of your purchase.

Avoid contact with oils, fats or aggressive substances (e.g. strong household cleaners). These may damage the surface and lead to the extraction of plasticizers and consequently a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorants may discolor vinyl. Especially textiles can contain strong colorants (e.g. Jeans, Jackets or Belts) which possibly cannot be removed completely.

- surface – 100% vinyl, basic material – 100% polyester Hi-Loft 2TM
- weight 650 g/m
- abrasion > 300 000 cycles Martindale UNE EN 14465:2004
- light fastness > 5 EN ISO 105-B02
- non-flammability certificate (Norms in the table)

PERMABLOCK to sprawdzona powłoka chroniąca winyl, która tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży hotelarskiej i służbie zdrowia.

PERMABLOCK gwarantuje, że tapicerowany produkt i materiał będą mogły być używane przez długi czas, dzięki czemu zakupiony produkt zachowa wysoką wartość.

Należy unikać olejów, tłuszczu i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące). Mogą one zniszczyć powierzchnię materiału. Zniszczenie materiału może doprowadzić do usunięcia plastifikatorów i w rezultacie do stwardnienia materiału.


Barwniki i pigmenty mogą odbarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne mogą zawierać silne pigmenty (np. jeansy, kamizelki czy paski), których nie można całkowicie usunąć.

- powłoka – 100% winyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft 2TM
- waga 650 g/m
- odporność na ścieranie > 300 000 cykli Martindale UNE EN 14465:2004
- odporność na światło > 5 EN ISO 105-B02
- atest trudnopalności (normy w ramce powyżej)

Vorgestellte Farbgebung ist kein Angebot im Sinne der Rechtsvorschriften  
The colours presented do not constitute an offer within the meaning of the law  
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa

**VALENCIA**






PA 515




PA 010




PA 510



PA 511




PA 015




PA 025




PA 020




PA 516



PA 517




PA 531




PA 533



PA 030




PA 534



PA 532







PA 045




PA 541




PA 040




PA 050




PA 555




PA 060




PA 065




PA 560




PA 565



PA 550



PA 571



PA 570

- D**
- 100% Polyestere
  - Trevira CS
  - Gewicht 260 ± 5% g/m2
  - Scheuerfestigkeit 80 000 ± 5%  
Zyklen Martindale  
(EN ISO 12947)
  - Fusselbildung 5  
(EN ISO 12945)
  - Lichtechtheit 6  
(EN ISO 105-B02)
  - Attest über schwere  
Entflammbarkeit  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
Crib 5  
BS 7176 Medium Hazard  
C1  
M1  
B1  
IMO A 652(16)  
IMO A 471 (XII)

- GB**
- 100% Polyester
  - Trevira CS
  - weight 260 ± 5% g/m2
  - abrasion 80 000 ± 5%  
cycles Martindale  
(EN ISO 12947)
  - resistance 5  
(EN ISO 12945)
  - light fastness 6  
(EN ISO 105-B02)
  - non-flammability  
certificate  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
Crib 5  
BS 7176 Medium Hazard  
C1  
M1  
B1  
IMO A 652(16)  
IMO A 471 (XII)

- PL**
- poliester 100% – Trevira CS
  - waga 260 ± 5% g/m2
  - odporność na ścieranie  
80 000 ± 5%  
cykli Martindale  
(EN ISO 12947)
  - odporność na pilling 5  
(EN ISO 12945)
  - odporność na światło 6  
(EN ISO 105-B02)
  - atest trudnozapalności  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
Crib 5  
BS 7176 Medium Hazard  
C1  
M1  
B1  
IMO A 652(16)  
IMO A 471 (XII)

Era - Product information

ERA is a subtle, two tone polyester fabric containing stretch in both directions for ease of upholstery. The baby herringbone weave offers an understated contemporary texture while its colouring technique provides close up intrigue. The palette incorporates playful brights and sophisticated muted tones.

| Contact               |                      |
|-----------------------|----------------------|
| UK Head Office:       | + 44 (0)1924 490491  |
| Belgium/France:       | +32 56 227 266       |
| Germany:              | +49 7031 60 84 30    |
| Netherlands:          | +31 7361 25120       |
| Scandinavia:          | +45 32 55 20 01      |
| USA:                  | + 1 616 288 0655     |
| China:                | +86 (0) 21 6133 1812 |
| www.camirafabrics.com |                      |



Technical information

| UK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composition</b><br>100% Polyester<br>Non metallic dyestuffs                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Zusammensetzung</b><br>100% Polyester.<br>Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe.                                                                                                                     |
| <b>Width</b><br>140cm minimum                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Breite</b><br>140cm nutzbare Breite                                                                                                                                                                 |
| <b>Weight</b><br>320g/m² ±5% (488g/lin.m ±5%)                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Gewicht</b><br>320g/m² ±5% (488g/lfd.M ±5%)                                                                                                                                                         |
| <b>Abrasion Resistance</b><br>5 year guarantee / 100,000 Martindale cycles (full details available)                                                                                                                                                                                                           | <b>Scheuerfestigkeit</b><br>5 Jahre Garantie / 100,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage)                                                                                                  |
| <b>Flammability</b><br>BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette)<br>BS EN 1021 - 2:2014 (match)<br>BS 7176:2007 Low Hazard<br>Note: Flammability performance is dependent on foam used.                                                                                                                                 | <b>Feuersicherung</b><br>BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettentest)<br>BS EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest)<br>BS 7176:2007 Low Hazard<br>Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab. |
| <b>Light Fastness</b><br>5 (ISO 105 - B02:2014)                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Lichtechtheit</b><br>5 (ISO 105 - B02:2014)                                                                                                                                                         |
| <b>Fastness to Rubbing</b><br>Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Reibechtheit</b><br>Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)                                                                                                                                        |
| <b>Cleaning</b><br>Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.                                                                                                                                                                                                                | <b>Reinigung</b><br>Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.                                                                          |
| Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Note:</b> Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.                          |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wichtig:</b> Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited. |                                                                                                                                                                                                        |

| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ES                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composition</b><br>100% Polyester.<br>Teintures non métalliques                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Composición</b><br>100% Poliéster.<br>Tintes no metálicos                                                                                                                        |
| <b>Largeur</b><br>140cm minimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ancho</b><br>140cm mínimo                                                                                                                                                        |
| <b>Poids</b><br>320g/m² ±5% (488g/m.l ±5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Peso</b><br>320g/m² ±5% (488g/lin.m ±5%)                                                                                                                                         |
| <b>Résistance à l'abrasion</b><br>Garantie de 5 ans / 100,000 Martindale tours (renseignements complémentaires disponibles)                                                                                                                                                                                                                | <b>Resistencia a la abrasión</b><br>Garantía de uso 5 años / 100,000 Martindale ciclos (más información disponible bajo consulta)                                                   |
| <b>Flammabilité</b><br>BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette)<br>BS EN 1021 - 2:2014 (allumette)<br>BS 7176:2007 Low Hazard<br>Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.                                                                                                                                                               | <b>Inflamabilidad</b><br>BS EN 1021 - 1:2014(cigarillo)<br>BS EN 1021 - 2:2014(cerilla)<br>BS 7176:2007 Low Hazard<br>Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado |
| <b>Solidité à la lumière</b><br>5 (ISO 105 - B02:2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Solidez a la luz</b><br>5 (ISO 105 - B02:2014)                                                                                                                                   |
| <b>Solidité au Frottement</b><br>Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Solidez al rozamiento</b><br>Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)                                                                                                             |
| <b>Nettoyage</b><br>Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.                                                                                                                                                                                                                         | <b>Limpieza</b><br>Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.                                                                         |
| Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Remarque:</b> une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.                          |                                                                                                                                                                                     |
| Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
| Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nota:</b> las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited. |                                                                                                                                                                                     |

camira

style with substance

www.camirafabrics.com

Era



Task seating



Soft seating



Cigarette & Match



Year guarantee





**Futurist**  
CSE01



**Generation**  
CSE02



**Lifetime**  
CSE03



**Period**  
CSE07



**Cycle**  
CSE06



**Span**  
CSE05



**Timelapse**  
CSE16




**Phase**  
CSE17



**History**  
CSE21




**Prime**  
CSE09



**Event**  
CSE18



**Aeon**  
CSE20




**Calendar**  
CSE19




**Chapter**  
CSE08



**Forecast**  
CSE11



**Everlasting**  
CSE10



**Present**  
CSE13



**Stage**  
CSE15




**Perennial**  
CSE12




**Forward**  
CSE14





JA 068



JA 428




JA 027



JA 062




JA 409




JA 125




JA 508




JA 510




JA 194



JA 157




JA 061



JA 015



JA 435




JA 169




JA 443




JA 416




JA 022



JA 001



JA 002



JA 442

- D**
- Wolle 100%
  - Gewicht 370 g/m<sup>2</sup> +/-5%
  - Scheuerfestigkeit 60 000 Zyklen Martindale (B5 5690)
  - Fusselbildung >4 BS:EN ISO 12945-2:2000
  - Attest über schwere Entflammbarkeit (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2) BS7176:2007 Low Hazard UNI 9175 (1987) UNI 9175/FA1 (1994) IM

- GB**
- 100% wool
  - weight 370 g/m<sup>2</sup> +/-5%
  - abrasion 60 000 cycles Martindale (B5 5690)
  - resistance to pilling >4 BS:EN ISO 12945-2:2000
  - non-flammability certificate (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2) BS7176:2007 Low Hazard UNI 9175 (1987) UNI 9175/FA1 (1994) IM

- PL**
- wełna 100%
  - waga 370 g/m<sup>2</sup> +/-5%
  - odporność na ścieranie 60 000 cykli Martindale (B5 5690)
  - odporność na pilling >4 BS:EN ISO 12945-2:2000
  - atest trudnozapalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2) BS7176:2007 Low Hazard UNI 9175 (1987) UNI 9175/FA1 (1994) IM

TEXTILES bring **COLOUR**  
100% LANEVE™ wool




BLAZER




CUZ39




CUZ90




CUZ14



CUZ31



CUZ18




CUZ63



CUZ1L



CUZ1K



CUZ32




CUZ27




CUZ02



CUZ1R




CUZ1W




CUZ62




CUZ09



CUZ67




CUZ12



CUZ28



CUZ30



CUZ08




CUZ1E

Blazer is made from 100% LANEVE™ wool, sustainably produced and traceable right back to individual farms Banks Peninsula Growers on South Island, New Zealand. Laneve promises wool integrity and complete chain of custody from identifiable farm to finished


|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schurwolle 100%</li><li>- Gewicht 460 g/m<sup>2</sup> +/-5%</li><li>- Rollenbreite: 140 cm</li><li>- Scheuerfestigkeit 50 000 Zyklen Martindale</li><li>- Fusselbildung &gt;4<br/>BS: EN ISO 12945-2 (2000)</li><li>- Lichtechtheit 5<br/>(ISO 105-B02: 2014)</li><li>- Attest über schwere Entflammbarkeit<br/>BS EN 1021 - 1:2014<br/>BS EN 1021 - 2:2014<br/>BS7176:2007 Low Hazard</li></ul> | <b>GB</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 100% virgin wool</li><li>- weight 460 g/m<sup>2</sup> +/-5%</li><li>- roll width: 140 cm</li><li>- abrasion 50 000 cycles Martindale</li><li>- resistance to pilling &gt;4<br/>BS: EN ISO 12945-2 (2000)</li><li>- Light fastness 5<br/>(ISO 105-B02: 2014)</li><li>- non-flammability certificate<br/>BS EN 1021 - 1:2014<br/>BS EN 1021 - 2:2014<br/>BS7176:2007 Low Hazard</li></ul> | <b>PL</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- wełna 100%</li><li>- waga 460 g/m<sup>2</sup> +/-5%</li><li>- szer. rolki: 140 cm</li><li>- odporność na ścieranie 50 000 cykli Martindale</li><li>- odporność na pilling &gt;4<br/>BS: EN ISO 12945-2 (2000)</li><li>- odporność na światło 5<br/>(ISO 105-B02: 2014)</li><li>- atest trudnozapałności<br/>BS EN 1021 - 1:2014<br/>BS EN 1021 - 2:2014<br/>BS7176:2007 Low Hazard</li></ul> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|









SV 404



SV 151




SV 009




SV 424




SV 065



SV 622




SV 661




SV 211




SV 064




SV 508




SV 020



SV 010




SV 071



SV 031




SV 067




SV 307




SV 401




SV 402



SV 902



SV 091



exzellente Abriebfestigkeit  
abrasion resistant  
**odporna na ścieranie**



wasserabweisend  
impermeability  
**wodoodporna**



lichtecht  
UV resistant  
**odporna na promienie UV**



kältebruchresistent  
low temp. resistant  
**odporna na niskie temperatury**



antimikrobiell ausgerüstet (Mikroorganismen,  
Bakterien, Pilzen, Blut, Urin)  
mildew resistant (microorganisms, bacteria,  
mycotic, blood, urine)  
**ochrona przed mikroorganizmami  
(drobnoustroje, bakterie, grzyby,  
krew, uryna)**



flammhemmend ausgerüstet  
flame retardant  
**trudnozapalna**



chemikalienbeständig  
chemical resistant  
**odporna na produkty chemiczne**

#### PERMANENT FLAMMHEMMENDE AUSRÜSTUNG / FLAME RETARDANCY / TRUDNOZAPALNOŚĆ

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(E) • UNE 23.727-90<br/>IR/M2<br/>• UNE EN 1021-1/2</p> <p>(F) • NF EN 1021-1/2<br/>• NF P 92-503/M2</p> <p>(D) • DIN EN 1021-1/2<br/>• DIN 4102 B2</p> | <p>(GB) • BS EN 1021-1/2</p> <p>(I) • UNI EN 1021-1/2<br/>• UNI 9175 (1987) -<br/>UNI 9175/FA1 (1994)</p> <p>(EU) • EN 1021/2<br/>• EN 71-2</p> | <p>(A) • ÖNORM B 3825<br/>• ÖNORM B 3800 Teil 1</p> <p>(INTERNATIONAL) • IMO A 652 (16) 8.2-8.3</p> <p>(USA) • FMVSS 302</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PERMABLOCK und SILVER GUARD ist gepüfte Schutzschicht, die eine starke und effektive Barriere gegen die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche und Krankenhauswesen ausmacht.

SILVER GUARD – umweltfreundliches und antibakterielles Material auf Basis von Silberpartikeln, die effektiv durch Bakterien verursachte Gerüche und Flecken verhindern.

Man sollte Öle und starke Reinigungsmittel vermeiden. Sie können die Oberfläche des Stoffes beschädigen. Diese Beschädigung kann Entfernen von Weichmachern verursachen und zu Verhärtung des Stoffes führen.

Farbstoffe und Pigmente können Vinyl verfärben, insbesondere Textilien, die starke Pigmente beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Gürtel), welche völlig nicht entfernt werden können.

PERMABLOCK and SILVER GUARD is a proven vinyl protective coating, engineered to create a tough, effective barrier against the biggest problems encountered in contract, healthcare and hospitality environments.

SILVERGUARD® is a natural environmentally friendly bacteria-fighting defense to inhibit odor and stain causing bacteria.

Avoid contact with oils, fats or aggressive substances (e.g. strong household cleaners). These may damage the surface of the material. Damages in the surface may lead to the extraction of plasticizers and consequently a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorants may discolor vinyl. Especially textiles can contain strong colorants (e.g. Jeans, Jackets or Belts) which possibly cannot be removed completely.

PERMABLOCK i SILVER GUARD to sprawdzona powłoka chroniąca winyl, która tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży hotelarskiej i służbie zdrowia.

SILVER GUARD – przyjazny dla środowiska naturalnego środek przeciwbakteryjny na bazie jonów srebra skutecznie niwelujący zapachy i plamy powodowane przez bakterie.

Należy unikać olejów, tłuszczów i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące). Mogą one zniszczyć powierzchnię materiału. Zniszczenie materiału może doprowadzić do usunięcia plastifikatorów i w rezultacie do stwardnienia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą odbarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne mogą zawierać silne pigmenty (np. jeansy, kamizelki czy paski), których nie można całkowicie usunąć.


**D** – Oberfläche – 100% Vinyl,  
Gewebe – 100% Polyester  
Hi-Loft<sup>2</sup>  
– Gewicht 685 g/m<sup>2</sup>  
– Scheuerfestigkeit 300 000  
Zyklen Martindale  
EN 12947:1999 Part 2  
– Lichtechtheit ≥ 7  
– Zigaretten- und  
Streichholztest  
(Normen in der Tabelle)

**GB** – surface – 100% vinyl,  
basic material – 100%  
polyester  
Hi-Loft<sup>2</sup>  
– weight 685 g/m<sup>2</sup>  
– abrasion 300 000  
cycles Martindale  
EN 12947:1999 Part 2  
– light fastness ≥ 7  
– non-flammability certificate  
(Norms in the table)


**PL** – powłoka – 100% winyl,  
nośnik – 100% poliester  
Hi-Loft<sup>2</sup>  
– waga 685 g/m<sup>2</sup>  
– odporność na ścieranie  
300 000 cykli Martindale  
EN 12947:1999 Part 2  
– odporność na światło ≥ 7  
– atest trudnozapalności  
(normy w ramce powyżej)

Vorgestellte Farbgebung ist kein Angebot im Sinne der Rechtsvorschriften  
The colours presented do not constitute an offer within the meaning of the law  
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa

SILVERTEX




F 0078




F 0019




F 0099




F 3016




F 4119




F 8035




F 2067




F 6118




F 6075



F 6071



F 7016



F 0017




- D**
- 95% Schurwolle, 5% Polyamid
  - Gewicht 450 g/m<sup>2</sup>
  - Rollenbreite: 140 cm
  - Scheuerfestigkeit 200 000 Zyklen Martindale
  - Fusselbildung 4 (EN ISO 12945-2)
  - Lichtbeständigkeit 5-7 (EN ISO 105 - B02)
  - Abrieffestigkeit 4-5 (EN ISO 105 x 12 (nass/trocken))
  - Entzündlichkeit EN 1021 P 1&2 (Zigaretten, Streichholztest) BS 5852 (Crib 5) BS 5852 O&1 UNI 9175 Klasse 1 IM Calif. Bull. 117-E Klasse 1
  - Reinigung - Trockenreinigung

- GB**
- 95% wool, 5% polyamide
  - weight 450 g/m<sup>2</sup>
  - roll width: 140 cm
  - abrasion 200 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)
  - resistance to pilling 4 (EN ISO 12945-2)
  - light fastness 5-7 (EN ISO 105 - B02)
  - rubbing fastness 4-5 (EN ISO 105 x 12 (wet/dry))
  - non-flammability certificate: EN 1021 P 1&2 (cigarette, match) BS 5852 (Crib 5) BS 5852 O&1 UNI 9175 class 1 IM Calif. Bull. 117-E class 1
  - cleaning - dry cleaning

- PL**
- 95% wełna, 5% poliamid
  - waga 450 g/m<sup>2</sup>
  - szer. rolki: 140 cm
  - odporność na ścieranie 200 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
  - odporność na pilling 4 (EN ISO 12945-2)
  - odporność na światło 5-7 (EN ISO 105 - B02)
  - odporność na ścieranie 4-5 (EN ISO 105 x 12 (mokry/suchy))
  - atest trudnozapalności EN 1021 P 1&2 (papieros, zapalka) BS 5852 (Crib 5) BS 5852 O&1 UNI 9175 class 1 IM Calif. Bull. 117-E class 1
  - czyszczenie - na sucho








CS 031




CS 033




CS 430




CS 032




CS 202




CS 432




CS 601




CS 602




CS 125




CS 013



CS 201



CS 605



CS 022

- D**
- 93% Schurwolle, 7% Poliamid
  - Gewicht 328 g/m<sup>2</sup>
  - Rollenbreite: 140 cm
  - Scheuerfestigkeit 200 000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
  - Fusselbildung 4-5 (EN ISO 12945-2)
  - Lichtbeständigkeit 5-7 (EN ISO 105 - B02)
  - Abrieffestigkeit 4-5 (EN ISO 105 x 12 (nass/trocken))
  - Entzündlichkeit EN 1021 1&2, BS 5852 O&1, Calif. Bull. 117-E Klasse 1, IMO MS c 307(88) Annex 1 Parte 8, Zertifikat MED IMO



- GB**
- 93% wool, 7% polyamid
  - weight 328 g/m<sup>2</sup>
  - roll width: 140 cm
  - abrasion 200 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)
  - resistance to pilling 4-5 (EN ISO 12945-2)
  - light fastness 5-7 (EN ISO 105 - B02)
  - rubbing fastness 4-5 (EN ISO 105 x 12 (wet/dry))
  - non-flammability certificate: EN 1021 1&2, BS 5852 O&1, Calif. Bull. 117-E class 1, IMO MS c 307(88) Annex 1 part 8, MED certificate IMO


- PL**
- 93% wełna, 7% poliamid
  - waga 328 g/m<sup>2</sup>
  - szer. rolki: 140 cm
  - odporność na ścieranie 200 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
  - odporność na pilling 4-5 (EN ISO 12945-2)
  - odporność na światło 5-7 (EN ISO 105 - B02)
  - odporność na ścieranie 4-5 (EN ISO 105 x 12 (mokry/suchy))
  - atest trudnopalności EN 1021 1&2, BS 5852 O&1, Calif. Bull. 117-E klasa 1, IMO MS c 307(88) aneks 1 część 8, certyfikat MED IMO













|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |    |    |    |    |
|                                                                                     | <b>Congregate</b><br>LDS83                                                          | <b>Affinity</b><br>LDS74                                                            | <b>Fate</b><br>LDS07                                                                | <b>Venture</b><br>LDS05                                                              |
|    |    |    |                                                                                     |    |
| <b>Mutual</b><br>LDS84                                                              | <b>Likeness</b><br>LDS82                                                            | <b>Work</b><br>LDS73                                                                |                                                                                     | <b>Fellowship</b><br>LDS66                                                           |
|    |    |    |    |    |
| <b>Share</b><br>LDS85                                                               | <b>Similar</b><br>LDS81                                                             | <b>Contribution</b><br>LDS75                                                        | <b>Compose</b><br>LDS72                                                             | <b>Warmth</b><br>LDS67                                                               |
|   |   |   |   |   |
| <b>Global</b><br>LDS86                                                              | <b>Apt</b><br>LDS80                                                                 | <b>Success</b><br>LDS76                                                             | <b>Open</b><br>LDS71                                                                | <b>Collaborate</b><br>LDS68                                                          |
|  |                                                                                     |  |  |                                                                                      |
| <b>Values</b><br>LDS87                                                              |                                                                                     | <b>Combo</b><br>LDS77                                                               | <b>Medley</b><br>LDS36                                                              |                                                                                      |
|  |  |  |  |  |
| <b>Process</b><br>LDS88                                                             | <b>Amiable</b><br>LDS79                                                             | <b>Cordial</b><br>LDS78                                                             | <b>Together</b><br>LDS70                                                            | <b>Sync</b><br>LDS69                                                                 |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |                                                                                       |    |
| <b>Huddle</b><br>LDS65                                                                | <b>Support</b><br>LDS55                                                               | <b>Regard</b><br>LDS54                                                                |                                                                                       | <b>Summon</b><br>LDS45                                                                |
|    |    |    |    |    |
| <b>Order</b><br>LDS64                                                                 | <b>Kinship</b><br>LDS56                                                               | <b>Pact</b><br>LDS53                                                                  | <b>Gather</b><br>LDS46                                                                | <b>Relate</b><br>LDS44                                                                |
|    |    |    |    |    |
| <b>Guild</b><br>LDS63                                                                 | <b>Engage</b><br>LDS57                                                                | <b>Comply</b><br>LDS52                                                                | <b>Integrate</b><br>LDS47                                                             | <b>Lateral</b><br>LDS28                                                               |
|                                                                                       |   |   |   |                                                                                       |
|                                                                                       | <b>Family</b><br>LDS58                                                                | <b>Kindness</b><br>LDS51                                                              | <b>Interfuse</b><br>LDS48                                                             |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |
| <b>Alike</b><br>LDS62                                                                 | <b>Group</b><br>LDS59                                                                 | <b>League</b><br>LDS50                                                                | <b>Append</b><br>LDS49                                                                | <b>Marry</b><br>LDS43                                                                 |
|  |  |                                                                                       |  |  |
| <b>Assemble</b><br>LDS61                                                              | <b>Accord</b><br>LDS60                                                                |                                                                                       | <b>Couple</b><br>LDS41                                                                | <b>Intertwine</b><br>LDS42                                                            |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Loop</b><br>LDS18                                                                  | <b>Bracket</b><br>LDS23                                                               | <b>Chain</b><br>LDS19                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                       |    |    |    |                                                                                       |
|                                                                                       | <b>Affix</b><br>LDS32                                                                 | <b>Serendipity</b><br>LDS08                                                           | <b>Chemistry</b><br>LDS35                                                             |                                                                                       |
|    |    |    |    |    |
| <b>Frame</b><br>LDS22                                                                 | <b>Tag</b><br>LDS33                                                                   | <b>Partner</b><br>LDS16                                                               | <b>Level</b><br>LDS20                                                                 | <b>Team</b><br>LDS21                                                                  |
|   |   |                                                                                       |   |   |
| <b>Linea</b><br>LDS37                                                                 | <b>Unity</b><br>LDS38                                                                 |                                                                                       | <b>Pair</b><br>LDS31                                                                  | <b>Bond</b><br>LDS24                                                                  |
|  |                                                                                       |  |  |  |
| <b>Collective</b><br>LDS39                                                            |                                                                                       | <b>Mix</b><br>LDS17                                                                   | <b>Hook</b><br>LDS29                                                                  | <b>Compound</b><br>LDS25                                                              |
|  |  |  |                                                                                       |  |
| <b>Co-operate</b><br>LDS40                                                            | <b>Bridge</b><br>LDS26                                                                | <b>Wed</b><br>LDS34                                                                   |                                                                                       | <b>Seek</b><br>LDS27                                                                  |







B-478




S-100



S-154




S-336




C-181



B-5458



S-233



black



S-white



antracyt

- D**
- Groesse Ca. 4,2 m
  - Dicke >0,9 mm – 1,1 mm
  - Reibungstest nass >250  
BS EN ISO 11640: 1998
  - Reibungstest trocken >500  
(EN ISO 11640:1998)
  - Flexometry > 50 000 Zyklen  
BS EN ISO 5402:2002
  - PCP und CFC bei Gerben wurden nicht verwendet
  - Es koennen kleine Unterschiede in der Faerbung hervortreten
  - Zigaretten- und Streichholztest  
1021-1:2006  
1021-2:2006

- GB**
- size Ca. 4,2 sqm
  - thickness >0,9 mm – 1,1 mm
  - wet rub tests >250  
BS EN ISO 11640: 1998
  - dry rub tests >500  
(EN ISO 11640:1998)
  - flexometry > 50 000 cycles  
BS EN ISO 5402:2002
  - no PCP or CFC used during tanning process
  - natural colour variations may occur
  - non-flammability certificate  
1021-1:2006  
1021-2:2006

- PL**
- wielkość błamu około 4,2 m
  - grubość >0,9 mm – 1,1 mm
  - test tarcia na mokro >250<sub>2</sub>  
BS EN ISO 11640: 1998
  - test tarcia na sucho >500  
(EN ISO 11640:1998)
  - zginanie > 50 000 cykli  
BS EN ISO 5402:2002
  - nie stosowano PCP i CFC podczas procesu garbowania
  - mogą występować niewielkie różnice w odcieniu i strukturze
  - atest trudnozapalności  
1021-1:2006  
1021-2:2006

Vorgestellte Farbgebung ist kein Angebot im Sinne der Rechtsvorschriften  
The colours presented do not constitute an offer within the meaning of the law  
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa

LEDER / LEATHER / SKÓRA



# kvadrat

Based in Denmark

# REMIX 2



RX 912



RX 163



RX 173




RX 393



RX 733



RX 123



RX 412



RX 753




RX 762



RX 643



RX 543



RX 433



RX 942




**D**

- **Anwendungsbereich:** Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit
- **Zusammensetzung:** 90% Schurwolle, 10% nylon (Wolle mit erhöhter Widerstandsfähigkeit)
- **Gewicht:** Ungefähr 415 g/lin.m  
Reinigung: Staubsaugen und Reinigung
- **Scheuerfestigkeit:** Ungefähr 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- **Fusselbildung:** Note 3-4, EN ISO 12945
- **Lichtechtheit:** Note 5-7, ISO 105-B02
- **Flammwidrigkeit:** EN 1021-1/2. BS 5852 Zündquelle 2-3. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 Klasse 2. Sec. E, IMO A.652(16).(Crib 5 und B2 (bei schwerentflammbare Ausrüstung))

**GB**

- **Application:** Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
- **Composition:** 90% new wool, worsted; 10% nylon
- **Weight:** Approximately 415 g/lin.m
- **Cleaning:** Vacuuming and dry cleaning
- **Abrasion:** Approximately 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- **Pilling:** Note 3-4, EN ISO 12945
- **Lightfastness:** Note 5-7, ISO 105-B02
- **Flame resistance:** EN 1021-1/2. BS 5852 ignition source 2-3. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 class 2. Sec. E, IMO A.652(16).(Crib 5 and B2 (when flame protected))

**PL**

- **Zastosowanie:** Biura, hotele, instytucje, domy/mieszkania. Wysoka trwałość.
- **Skład:** 90% wełna, 10% nylon (Wełna o podwyższonej wytrzymałości)
- **Waga:** ok. 415 g/m2
- **Czyszczenie:** odkurzanie i czyszczenie chemiczne
- **Odporność na ścieranie:** 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- **Odporność na pilling:** Note 3-4, EN ISO 12945
- **Odporność na światło:** Note 5-7, ISO 105-B02
- **Atest trudnopalności:** EN 1021-1/2. BS 5852 źródło zapłonu 2-3. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 klasa 2. Sec. E, IMO A.652(16).(Crib 5 i B2 (po uniepalnieniu))



Vorgestellte Farbgebung ist kein Angebot im Sinne der Rechtsvorschriften  
The colours presented do not constitute an offer within the meaning of the law  
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa

edycja: 09.2014

